

De kasten uit de 20 SA1 serie worden gebruikt of als aansluitpalen. Ze zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal en voorzien van een polyester coating. De bouten en moeren zijn van roestvaststaal. De kasten worden standaard geleverd in de kleur RAL 7037 (grijs).

Uitvoering

Alle frontplaten zijn afneembaar. De bovenste frontplaat is voorzien van een driekant sluiting. Rail voor bevestiging van de kabeltrekontlasting. U kunt de montageplaat eenvoudig bevestigen.

Materiaal

Gegalvaniseerd plaatstaal met een dikte van 1,5 mm, voorzien van een polyester coating met een gemiddelde laagdikte van 80 µm. De montageplaat is vervaardigd uit watervast verlijmd multiplex met een dikte van 9 mm.

Ingebruikname

De kasten worden geleverd in een kartonnen doos.

De bodemplaat van de sokkel is los in de kast geplaatst. In de doos zit ook glaswol.

1. De bodemplaat bevestigt u aan de sokkel met de vier bijgeleverde rvs bouten.
2. Haal de kap en de voorplaat van de kast. Dit kan door de 3-kantbout in zijn geheel los te draaien. Door de kap omhoog te schuiven en naar voren te halen kunt u deze van de kast verwijderen. De top is bevestigd aan de kap.
3. De voorplaat kunt u verwijderen door de lip met schroefdraad iets te verdraaien en de plaat schuin omhoog te trekken.
4. Vervolgens plaatst u de kast in een voldoende groot gat.
5. Voer de kabels naar binnen, maak de onderste plaat weer aan de kast vast en stort nu scherpzand rond de kast. Stamp dit goed aan, stort grint in de kast en leg hierop de bijgeleverde glaswol (1 set) tegen optrekkend vocht.
6. Plaats het montagebord in de achterste rail en buig de uiteinden van de bovenste rail omlaag, zodat de plaat vast zit.
7. Plaats nu de kap weer op de kast en draai de 3-kantbout weer aan.

Afmetingen 20 SA 1 MP-00

montageplaat	493x123x9 mm (hxbxd)
nuttige montageruimte	493x123x60 mm (hxbxd)
breedte kast	146 mm
hoogte kast	1300 mm
diepte kast	89 mm
sokkelhoogte	700 mm

Afmetingen 20 SA 1 G

montageplaat	493x123x9 mm (hxbxd)
nuttige montageruimte	493x123x60 mm (hxbxd)
breedte kast	146 mm
hoogte kast	1300 mm
diepte kast	89 mm
sokkelhoogte	700 mm

Alle typen uit de 35 SA-serie zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.

De frontplaat of frontdeur is voorzien van een gat voor een Anker cilinderslot. De sluitlip voor het cilinderslot is bij levering aan de binnenzijde van de kast geplakt.

Een speciale ventilatiesleuf maakt luchtinstroom mogelijk. De kap van de kast is voorzien van openingen, waardoor de lucht kan uitstromen. De kast vormt één geheel met de sokkel. Het gat in de sokkel aan de achterzijde maakt kabelinvoer eenvoudig. De montageplaat kan op zeer eenvoudige wijze in de kast worden geplaatst.

Standaard worden alle kasten geleverd in de kleur grijs RAL 7037, tevens is levering in groen mogelijk.

Beschermingsgraad: IP 43.

Uitvoering

Voor service en onderhoud kan, nadat het cilinderslot is geopend, de deur worden uitgenomen, waardoor de gemonteerde componenten ruim toegankelijk zijn. De onderin de kast aanwezige trekontlastingsrail voor de kabel wordt bereikbaar als ook de onderste frontplaat is weggenomen.

Materiaal

De kast is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal met een dikte van 1,5 mm. De hele kast is voorzien van een polyester coating met een gemiddelde laagdikte van 80 µm. De montageplaat, die evenals het slot apart moet worden besteld, is vervaardigd uit betonplex.

Afmetingen: type nummer 35 SA 2 A

montageplaat	493x243x12mm (hxbxd)
nuttige montageruimte	493x250x90mm (hxbxd)
breedte kast	269 mm
hoogte kast	1300 mm

diepte kast 120 mm

sokkelhoogte 700 mm

Afmetingen: type nummer 35 SA 2 A

montageplaat 493x243x12mm (hxbxd)

nuttige montageruimte 493x250x90mm (hxbxd)

breedte kast 269 mm

hoogte kast 1050 mm

diepte kast 120 mm

sokkelhoogte 650 mm

montageplaat